



White Oil Technical

Высокоэффективное техническое белое масло

Паспорт

смазочного материала



Описание

White Oil Technical – это прозрачное техническое белое масло, имеющее высокую степень очистки, устойчивое к изменению цвета и старению.

Белое масло White Oil Technical по уровню очистки соответствует стандартам Управления США по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA 178 3620 b/c).

Преимущества

- Чистое белое масло, устойчивое к изменению цвета и окислению
- Соответствие требованиям FDA 178 3620 b/c
- Универсальность в применении

Применение

- Рекомендовано к применению в производстве резиновых и пластиковых изделий.
- Рекомендовано для применения в сельском и лесном хозяйстве в качестве жидкости-носителя инсектицидов, пестицидов и фунгицидов, пылеулавливающей жидкости при производстве удобрений и для противогнилостной защиты древесины.
- Рекомендовано для применения в текстильной и бумажной промышленности и в производстве искусственных тканей, при смешивании очищающих и эмульгируемых жидкостей, а также смазочных материалов для текстильного оборудования.
- Рекомендовано для применения в производстве типографских чернил и кожи.
- Рекомендовано для применения в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей (для прокатки), противопылевых жидкостей, ингредиентов для красок и полиролей, увлажняющих реагентов в производстве воздушных фильтров, технологических жидкостей, пропиточных составов для электроизоляционной бумаги.

Основные свойства:

- Соответствует стандартам FDA и рекомендовано для многих других
- Имеет высокую степень очистки и стабильный цвет
- Очень универсально в применении



Типовые характеристики

WHITE OIL TECHNICAL ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЕ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс вязкости		40
Запах	-	нет
Цвет, по Сейболту	ASTM D156	+30
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D1298	0,85
Вязкость, 40°C, мм ² /с	ASTM D445	16
Вязкость, 100°C, мм ² /с	ASTM D445	3,5
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C	ASTM D92	176
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D97	-20
ОКЧ, мг КОН/г	ASTM D974	<0,01
Сера, % масс.	DIN 51400	<0,01

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Техасо на территории РФ.

За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.

Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.